

TF036-FOG SENSOR-14W-IP66-IK10-WHITE-4000K-850°


BL12146503

INTÉRIEUR > Hublot

EXTÉRIEUR > Applique murale

EXTÉRIEUR > Hublot

Utilisation en intérieur ou extérieur, IP66, avec détecteur HF. Idéal collectivités, garages et cages d'escalier



Domaines d'application

- Parking Couvert
- Circulations
- Escaliers
- Circulations Ext



14 W

1700
lm

IRC
>80

IP66

4000K

F



FICHE ACTUALISÉE LE 14/02/2025

Données électriques

Puissance totale (W)	14
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	1700lm (4000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 14/02/2025



Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	300
Hauteur (mm)	93.5
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	0.4
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK10
Test au fil incandescent	850°C
Indice(s) de protection IP	IP66
Plage de température d'utilisation	-20°... +50°C
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	PC
Détecteur	Haute fréquence
Alimentation incluse	Oui

Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------



FICHE ACTUALISÉE LE 14/02/2025



Données supplémentaires

Angle de distribution	110°
Orientable	Non
Type de connexion	Connecteur rapide avec repiquage
Autres commentaires	Détecteur intégré. Réglage usine avec distance 6m, Temporisation 90sec. et Sensibilité 10lux. Ces réglages peuvent être modifié à l'installation. Distance : 6m, 4m, 3m et 2m. Temporisation : 5s, 30s, 90s, 3mn, 20mn et 30mn Sensibilité : 2 lux, 10 lux, 25 lux, 50 lux et hors-service


Accessoires

Réglage usine / factory settings

Distance : 6 m

Temporisation : 90 sec.

Sensibilité : 10 lux



Distance de détection max.

	1	2	3
6 m - 100 % / up to 6m	ON	ON	ON
4 m - 75 % / up to 4m	-	ON	ON
3 m - 50 % / up to 3m	ON	-	ON
2 m - 25 % / up to 2m	-	-	ON
1 m - 10 % / up to 1m	-	-	-

Temporisation

	4	5	6
5 sec.	ON	ON	ON
30 sec.	-	ON	ON
90 sec.	ON	-	ON
3 min	-	-	ON
20 min	ON	ON	-
30 min	-	-	-

Sensibilité à la lumière

	7	8	9
Nuit - 2 lux / Night	ON	ON	ON
Nuit - 10 lux / Night	ON	ON	-
Pénombre - 25 lux / Twilight	-	ON	-
Pénombre - 50 lux / Twilight	ON	-	-
Hors-service * / Standby *	-	-	-

* ne détecte que les mouvements, ne prend pas en compte la luminosité

Ambiance





FICHE ACTUALISÉE LE 14/02/2025