

HUBLLOT LED

FOG 360-24W-3000K-IP66-IK10

BL12256505

INTÉRIEUR > Hublot

EXTÉRIEUR > Hublot

Hublot led avec connecteur rapide extérieur. IK10 et IP66



Domaines d'application

- Ecole & bâtiments scolaires
- Allées & Murs Ext.
- Cellier, chaufferie
- Vestiaires
- Escaliers
- Circulations Ext



24 W

2400
lm

IRC
>83

IP66

3000K

F



FICHE ACTUALISÉE LE 24/09/2024

Données électriques

| | |
|-----------------------|------|
| Puissance totale (W) | 24 |
| Tension nominale (V) | 230V |
| Distorsion harmonique | - |
| Facteur de puissance | >0.9 |
| Fréquence(s) réseau | 50Hz |
| Classe électrique | II |
| Dimmable | Non |

Données photométriques / LEDS

| | |
|--|----------------|
| Température(s) de couleur | 3000K |
| Type de source | SMD |
| Source incluse | Oui |
| SDCM initial | SDCM<4 |
| IRC | >83 |
| Groupe de sécurité photobiologique (EN62778) | RG0 |
| Flux lumineux (lm) | 2400lm (3000K) |
| ULOR | - |



FICHE ACTUALISÉE LE 24/09/2024

Données physiques et mécaniques

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Diamètre (mm) | 310 |
| Hauteur (mm) | 115 |
| Diamètre d'encastrement (mm) | - |
| Poids (kg) | 1.06 |
| Profondeur d'encastrement sous BA13 | - |
| Longueur de câble | - |
| Couleur de produit | - |
| Indice de protection IK | IK10 |
| Test au fil incandescent | 850°C |
| Indice(s) de protection IP | IP66 |
| Plage de température d'utilisation | -25°... +45°C |
| Matériaux de corps | PC |
| Matériaux diffuseurs | PC |
| Alimentation incluse | Non |
| Recouvrable | Non concerné |

Durée de vie

| | |
|-----------|----------|
| L80 à 25° | 50 000 h |
|-----------|----------|

Données supplémentaires

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Angle de distribution | 120° |
| Orientable | Non |
| Type de connexion | connecteur rapide extérieur |



FICHE ACTUALISÉE LE 24/09/2024

