

HUBLLOT LED

## FOG 360-24W-4000K-IP66-IK10

BL12256506

**INTÉRIEUR** > Hublot

**EXTÉRIEUR** > Hublot

Hublot led avec connecteur rapide exterieur, IK10 et IP66



### Domaines d'application

- Parking Couvert
- Ecole & bâtiments scolaires
- Vestiaires
- Circulations Ext



24 W

2500  
lm

IRC  
>80

IP66

4000K

F



FICHE ACTUALISÉE LE 26/03/2025

## Données électriques

Puissance totale (W)	24
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	-
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	2500lm (4000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 26/03/2025

## Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	310
Hauteur (mm)	115
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	1.06
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK10
Test au fil incandescent	850°C
Indice(s) de protection IP	IP66
Plage de température d'utilisation	-25°... +45°C
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui

## Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Type de connexion	connecteur rapide extérieur



FICHE ACTUALISÉE LE 26/03/2025

