FOG 360-24W-4000K-IP66-IK10-DETECT

BL12256508

INTÉRIEUR > Hublot

Hublot plafonnier 24W 4000K detec. IP66. Détecteur HF

CE | 24 W | 2500 lm | IRC >80 | IP66 | 4000K | F

Données électriques

Puissance totale (W)	24
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	-
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

FICHE ACTUALISÉE LE 20/09/2024

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	-
SDCM initial	-
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	-
Flux lumineux (lm)	2500lm (4000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	1.1
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	-
Indice de protection IK	IK10
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP66
Plage de température d'utilisation	-
Matériaux de corps	PC
Matérieux diffuseurs	-
Alimentation incluse	Non

Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h

FICHE ACTUALISÉE LE 20/09/2024

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Non

FICHE ACTUALISÉE LE 20/09/2024

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.