

SOLAIRE

## SOLAR-6W-IP65-3000K-BLANC

BL17066501

**EXTÉRIEUR** > Applique murale

**EXTÉRIEUR** > Solaire

**SOLAIRE** > Solaire

Applique murale solaire. Enfin un produit solaire esthétique et fonctionnel à la fois ! Détection de présence intégrée avec 2 modes de fonctionnement.



### Domaines d'application

- Allées & Murs Ext.
- Terrasse & Jardin
- Circulations Ext
- Eclairage Extérieur



6 W

750 lm

IRC  
>80

IP65

3000K



## Données électriques

Puissance totale (W)	6
Tension nominale (V)	3.7Vdc
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	NA
Fréquence(s) réseau	-
Classe électrique	III
Dimmable	15% puis 100% en détection

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<5
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	750lm (3000K)
ULOR	-

## Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	97 x 230 x 42.7
Poids (kg)	0.58
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-20°... +45°C
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	PC
Détecteur	Infra rouge
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné

## Durée de vie

L70 à 25°	20 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires

Angle de distribution	120° X 80°
Orientable	Non
Type de connexion	Solaire sans fil
Autres commentaires	Livré avec vis/chevilles fixation et gabarit de perçage Panneau solaire 2.8Wp, 5.5V monocristallin Batterie 3,7V - 3000mAh -11Wh Distance de détection <6m Garantie 2ans / batterie 1an

## Autre

---

