

RUBAN 230V-1M-6W/M-4000K


BL21066503

INTÉRIEUR > Bandeau Led & Profilé

EXTÉRIEUR > Bandeau Led

BANDEAU LED > Bandeau Led

Bandeau led extérieur chantier, bobine de 50 mètres, led 2835 à efficacité lumineuse élevée. Conducteur principal en cuivre. Alimentation 230V à commander séparément.



Domaines d'application

- Allées & Murs Ext.
- Terrasse & Jardin
- Retro Eclairage
- Eclairage Extérieur



6 W

715 lm

IRC
>80

IP65

4000K

F

Données électriques

Puissance totale (W)	6
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<6
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	715lm (4000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	1000 x 14 x 7
Poids (kg)	0.11
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	-
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-20° ... +45°C
Matériaux de corps	PVC
Matériels diffuseurs	-
Alimentation incluse	Non

Durée de vie

L70 à 25°	20 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Autres commentaires	Sectionnable tous les mètres (1 mètre). Ne pas l'alimenter lorsqu'il est enroulé sur son support

Produits liés

- BL21000001 - RUBAN 230V-ALIM 0.5M+FICHE
- BL21000002 - RUBAN 230V-ALIM 2M+FICHE
- BL21000003 - RUBAN ACC. CONNEXION SIMPLE
- BL21000004 - RUBAN END CAP-embout x6 pièces
- BL21000005 - RUBAN CON. DE JONCTIONNL x6
- BL21000006 - RUBAN CLIP DE FIXATION x10
- BL21000007 - RUBAN CONNECTEUR EN L
- BL21000008 - RUBAN CONNECTEUR EN T
- BL21000009 - RUBAN PROFILE 2M-U
- BL21000010 - RUBAN COLIER SERRE CABLE