

# RUBAN 230V-1M-6W/M-6500K


BL21066504

**INTÉRIEUR** > Bandeau Led & Profilé

**EXTÉRIEUR** > Bandeau Led

**BANDEAU LED** > Bandeau Led

Bandeau led extérieur chantier, vendu au mètre, led 2835 à efficacité lumineuse élevée. Conducteur principal en cuivre. Alimentation 230V à commander séparément.



## Domaines d'application

- Allées & Murs Ext.
- Terrasse & Jardin
- Retro Eclairage
- Eclairage Extérieur



## Données électriques

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Puissance totale (W)  | 6    |
| Tension nominale (V)  | 230V |
| Distorsion harmonique | -    |
| Facteur de puissance  | >0.9 |
| Fréquence(s) réseau   | 50Hz |
| Classe électrique     | II   |
| Dimmable              | Non  |

## Données photométriques / LEDS

|  |               |
|--|---------------|
| Température(s) de couleur                    | 6500K         |
| Type de source                               | SMD           |
| Source incluse                               | Oui           |
| SDCM initial                                 | SDCM<6        |
| IRC  | >80           |
| Groupe de sécurité photobiologique (EN62778) | RG1           |
| Flux lumineux (lm)                           | 620lm (6500K) |
| ULOR   | -             |

## Données physiques et mécaniques

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Dimensions (mm)                     | 1000 x 14 x 7  |
| Poids (kg)                          | 0.11           |
| Profondeur d'encastrement sous BA13 | -              |
| Longueur de câble                   | -              |
| Couleur de produit                  | -              |
| Indice de protection IK             | IK06           |
| Test au fil incandescent            | 650°C          |
| Indice(s) de protection IP          | IP65           |
| Plage de température d'utilisation  | -20° ... +45°C |
| Matériaux de corps                  | PVC            |
| Matériaux diffuseurs                | -              |
| Alimentation incluse                | Non            |

## Durée de vie

|           |          |
|-----------|----------|
| L70 à 25° | 20 000 h |
|-----------|----------|

## Données supplémentaires

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Angle de distribution | 120°   |
| Orientable            | Non  |
| Autres commentaires   | Sectionnable tous les mètres (1 mètre). Ne pas l'alimenter lorsqu'il est enroulé sur son support |