

BANDEAU LED

RUBAN PRO 5M-14,4W/M-IP20-3000K

BL21152015

INTÉRIEUR > Bandeau Led & Profilé

BANDEAU LED > Bandeau Led

Bandeau led avec un flux supérieur à 1200lm/m. Idéal pour un éclairage fonctionnel direct ou indirect. Sectionnable tous les 3.3cm. Câbles d'alimentation aux deux extrémités. Adhésif 3M sur le dos du ruban pour faciliter l'installation.



Domaines d'application

- Pièces de vie
- Salle de réunion
- Bureau
- Cuisine
- Chambre
- Bureau Maison
- Couloir
- Retro Eclairage
- Cellier, chaufferie
- Circulations
- Escaliers
- Hall & Accueil
- Surface de vente



14.4 W

1300
lm

IRC
>90

IP20

3000K

F



FICHE ACTUALISÉE LE 15/11/2024

Données électriques

Puissance totale (W)	14.4
Tension nominale (V)	24Vdc
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	0Hz
Classe électrique	III
Dimmable	Oui, selon driver

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<3
IRC	>90
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	1300lm (3000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 15/11/2024



Données physiques et mécaniques

Poids (kg)	0.04
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK02
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-25° ... +45°C
Matériaux de corps	-
Matériels diffuseurs	-
Alimentation incluse	Non

Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires


Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter
Autres commentaires	Nous utilisons 3OZ FPC (PCB souple), des files en or à 99.9% pour la led. Ruban adhésif 3M au dos.
Produits liés	• BL21000013 - RUBAN ACC JUMPER 8MM IP20 • BL21000011 - RUBAN ACC CONNECTEUR 8MM IP20 • BL21000012 - RUBAN ACC STARTER 8MM IP20



FICHE ACTUALISÉE LE 15/11/2024



Plan



FICHE ACTUALISÉE LE 15/11/2024

