

BANDEAU LED

RUBAN 5M-19,2W/M-IP67-3000K-24V

BL21206701

INTÉRIEUR > Bandeau Led & Profilé

EXTÉRIEUR > Bandeau Led

BANDEAU LED > Bandeau Led

Bandeau led avec un flux à 2600lm/m. Idéal pour un éclairage fonctionnel direct ou indirect. Sectionnable tous les 5cm. Câbles d'alimentation aux deux extrémités. Adhésif 3M sur le dos du ruban pour faciliter l'installation.



19.2 W

2900
lm

IRC
>80

IP67

3000K

D

Données électriques

Puissance totale (W)	19.2
Tension nominale (V)	24Vdc
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	-
Classe électrique	III
Dimmable	Oui, selon driver

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	-
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	2900lm (3000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	5000 x 12 x 2.5
Poids (kg)	0.56
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	90 cm
Couleur de produit	-
Indice de protection IK	IK02
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP67
Plage de température d'utilisation	-25°... +40°C
Matériaux de corps	-
Matériels diffuseurs	-
Alimentation incluse	Non
Recouvrable	Non concerné

Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter
Autres commentaires	Largeur du ruban 14mm au niveau des embout étanches IP67. Ruban adhésif 3M au dos.