

SPOT ECO

SPOT CCT-6W-IP54 FACADE-DIRECT 230V-DIMM

PL01065401

INTÉRIEUR > Spot Encastré

Spot économique en polycarbonate, 3 CCT (3000K, 4000K, 5700K)
recouvrable isolant rouleau.



Domaines d'application

- Cuisine
- Salle de bains
- Chambre
- Bureau Maison
- Couloir
- Circulations
- Vestiaires
- Sanitaire, douche



6 W

Lumens 550 / 600 / 600

IRC
>80

IP40

IP54
facade

3 CCT

3000K / 4000K
5700K

E



FICHE ACTUALISÉE LE 20/03/2025

Données électriques

Puissance totale (W)	6
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<30%
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Triac

Données d'alimentation

Max. Luminaires par disjoncteur B10 A	20
Max. Luminaires par disjoncteur B16 A	25
Max. Luminaires par disjoncteur C16 A	30

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5700K
Type de source	-
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<5
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	550lm (3000K), 600lm (4000K), 600lm (5700K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 20/03/2025



Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	85
Hauteur (mm)	60
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 68 Max. : 74
Poids (kg)	0.1
Profondeur d'encastrement sous BA13	45
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP40 - IP54 facade
Plage de température d'utilisation	-20°... +40°C
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	PS
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Isolant rouleau

Durée de vie

L70 à 25°	35 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	90°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier simple sur le produit



FICHE ACTUALISÉE LE 20/03/2025

