

ALIMENTATION

ALIM-CC450/1100mA-19/42W-6/42V-IP20-BOKE-DALI PUSH DIM

PL09302003

ALIMENTATION ET ACCESSOIRES > Alimentation et Accessoires

Alimentation Dali Push Dim pour puissance allant de 19W à 42W



42 W

IP20

Données électriques

Puissance totale (W)	41.8 / 42
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Dali , push dim

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	-
Type de source	-
SDCM initial	-
IRC	-
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	-
Flux lumineux (lm)	-
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	102 x 67 x 31
Poids (kg)	0.18
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK02
Test au fil incandescent	-
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20° ... +45°C
Matériaux de corps	-
Matériaux diffuseurs	-
Alimentation incluse	Non
Recouvrable	Non recouvrable

Données supplémentaires

Angle de distribution	
Orientable	Non
Type de connexion	Boitier DALI (L-PE-N-DA1-DA2) avec connecteur rapide repiquage
Autres commentaires	livré avec connecteur "jack" et boitier 5 connecteurs repiquables L-N-PE-DA1-DA2

Plan

