

PROJECTEUR

# PROJECTEUR ENSEIGNE SIGN 50-16W-3000K-IP65-NOIR

PL10166501

**EXTÉRIEUR** > Applique murale

**EXTÉRIEUR** > Projecteur

Projecteur pour enseigne asymétrique pour une distribution lumineuse parfaite. Conforme à l'arrêté sur les nuisances lumineuses en application au 01/01/2020. Console murale de 50 cm.



## Domaines d'application

- Eclairage Extérieur



16 W

1920 lm

UGR <19

IRC >80

IP65

3000K



## Données électriques

Puissance totale (W)	16
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
UGR	<19
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	1920lm (3000K)
ULOR	0% (avec une installation conforme à la réglementation anti-pollution lumineuse)

## Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	730 x 141 x 133
Poids (kg)	1.46
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Noir
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-25° ... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	Verre trempé
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable

## Durée de vie

L80B20 à 25°	50 000 h
--------------	----------

## Données supplémentaires

Angle de distribution	130° X 50°
Orientable	Oui (90°)
Type de connexion	connecteur rapide extérieur
Autres commentaires	Connecteur étanche IP66 inclus
Produits liés	<ul style="list-style-type: none"><li>PL10166502 - PROJ SIGN 15-16W-3000K-NR</li></ul>



