

RAIL 3 ALL

## RAIL 3ALL-2M-NOIR

- | PRO-0420-B

**INTÉRIEUR** > Rail

Rail 3 allumages noir en 2m



### Domaines d'application

- Surface de vente



### Données électriques

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Puissance totale (W)  | -   |
| Tension nominale (V)  | -   |
| Distorsion harmonique | -   |
| Facteur de puissance  | -   |
| Fréquence(s) réseau   | -   |
| Classe électrique     | -   |
| Dimmable              | Non |

## Données photométriques / LEDS

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| Température(s) de couleur                    | - |
| Type de source                               | - |
| SDCM initial                                 | - |
| IRC                                          | - |
| Groupe de sécurité photobiologique (EN62778) | - |
| Flux lumineux (lm)                           | - |
| ULOR                                         | - |

## Données physiques et mécaniques

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Diamètre d'encastrement (mm)        | -     |
| Poids (kg)                          | 9     |
| Profondeur d'encastrement sous BA13 | -     |
| Longueur de câble                   | -     |
| Couleur de produit                  | -     |
| Indice de protection IK             | -     |
| Test au fil incandescent            | 650°C |
| Indice(s) de protection IP          | -     |
| Plage de température d'utilisation  | -     |
| Matériaux de corps                  | -     |
| Matériaux diffuseurs                | -     |
| Alimentation incluse                | Non   |

## Données supplémentaires

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Angle de distribution |     |
| Orientable            | Non |

