

SPOT LED

STORM BASSE LUMINANCE 8W-IP20-40°- 3000K-ROND-BLANC

TR01082003

INTÉRIEUR > Spot Encastré

Spot basse luminance en aluminium. Très beau rendu sans éblouir.



Domaines d'application

- Pièces de vie
- Cuisine
- Salle de bains
- Chambre
- Bureau Maison
- Couloir



8 W

650 lm

UGR
<19

IRC
>80

IP20

3000K



Données électriques

Puissance totale (W)	8
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Triac

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
UGR	<19
Type de source	COB
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	650lm (3000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	90
Hauteur (mm)	86
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 77 Max. : 85
Poids (kg)	0.28
Profondeur d'encastrement sous BA13	86
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20°... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable

Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	40°
Orientable	Non



