

DL DOWNLIGHT LED

THOR 1 15W-DIMM-3000K-36°-RONDE-BLANC TR01152001**INTÉRIEUR > Downlight**

Downlight led d'accentuation orientable à 360° de type escargot.

**Domaines d'application**

- Hall & Accueil
- Surface de vente



15 W

1400 lm

IRC >85

IP20

3000K

**Données électriques**

Puissance totale (W)	15
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<12%
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	III (II avec alimentation)
Dimmable	Triac

Données d'alimentation

Max. Luminaires par disjoncteur B10 A	30
Max. Luminaires par disjoncteur B16 A	35
Max. Luminaires par disjoncteur C16 A	40

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
Type de source	COB
Source incluse	Oui
SDCM initial	-
IRC	>85
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	1400lm (3000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	145
Hauteur (mm)	102
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 120 Max. : 130
Poids (kg)	0.56
Profondeur d'encastrement sous BA13	110
Longueur de câble	10 cm
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-25°... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	-
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable

Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	36°
Orientable	Oui (45°)
Type de connexion	Connecteur rapide