

THOR 1 15W-DIMM-4000K-36°-ROND-BLANC TR01152002

INTÉRIEUR > Spot Encastré

INTÉRIEUR > Downlight

Spot led d'accentuation orientable à 360° en aluminium de type escargot.



Domaines d'application

- Pièces de vie
- Salle de réunion
- Cuisine
- Hall & Accueil
- Surface de vente



15 W

1300
lm

IRC
>85

IP20

4000K

E

Données électriques

Puissance totale (W)	15
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<12%
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	III (II avec alimentation)
Dimmable	Triac

Données d'alimentation

Max. Luminaires par disjoncteur B10 A	30
Max. Luminaires par disjoncteur B16 A	35
Max. Luminaires par disjoncteur C16 A	40

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	COB
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>85
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	1300lm (4000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	145
Hauteur (mm)	102
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 120 Max. : 130
Poids (kg)	0.56
Profondeur d'encastrement sous BA13	102
Longueur de câble	10 cm
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-25°... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériel diffuseurs	-
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable

Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	36°
Orientable	Oui (45°)
Type de connexion	Connecteur rapide
Produits liés	• BL09222010 - ALIM-CC225/600mA-10/22W-DALI • BL09302011 - ALIM-CC250/800mA-10/32W-DALI • BL09202020 - ALIM-CC250/500mA-10/20W-TRIAC • BL09302002 - ALIM-CC250/800mA-30W-DALI PUSH