

PANNEAU LED

DALLE PURE CONFORT12-600x600-22W- IP20-UGR12-4000K-BLANC

TR04302008

INTÉRIEUR > Panneau led

Avec un très grand confort visuel, le Confort UGR12 est idéal pour les classes, les activités qui exigent un travail visuel intense ou qui demandent un environnement sans agressivité lumineuse.



Domaines d'application

- Salle de réunion
- Ecole & bâtiments scolaires
- Bureau



22 W

3100
lm

UGR
<12

IRC
>80

IP20

4000K



Données électriques

Puissance totale (W)	22
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	III (II avec alimentation)
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
UGR	<12
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	3100lm (4000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	595 x 595 x 34
Poids (kg)	3.8
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20° ... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériels diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable

Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	70°
Orientable	Non
Type de connexion	Boitier (L-PE-N) avec connecteur rapide repiquage

Produits liés

- PL09002001 - ALIM-CC250/800mA-10/30W-DALI
- PL09302003 - ALIM-CC450/1100mA-19/42W-DALI
- BL08000009 - CADRE D'INTEGRATION 600x600
- BL09222010 - ALIM-CC225/600mA-10/22W-DALI
- BL09302011 - ALIM-CC250/800mA-10/32W-DALI
- BL09302021 - ALIM-CC400/750mA-17/30W-TRIAC
- BL09302002 - ALIM-CC250/800mA-30W-DALI PUSH
- BL000120 - ALIM-CC450/1100mA-42W-ALL DIM



