

## PROJECTEUR 3ALL

# BROAD 3 ALL-30W-3000K-IP20-ASYM NOIR

TR07302003

### INTÉRIEUR > Projecteur sur rail

Projecteur LED pour rail 3 allumage asymétrique en aluminium. Son éclairage très extensif (35° X 75°) permet d'éclairer uniformément une surface. Idéal pour expositions, musées, commerces où un éclairage mural régulier est souhaité.



### Domaines d'application

- Hall & Accueil
- Surface de vente



30 W

2300  
lm

UGR  
<19

IRC  
>90

IP20

3000K



### Données électriques

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Puissance totale (W)  | 30   |
| Tension nominale (V)  | 230V |
| Distorsion harmonique | -    |
| Facteur de puissance  | >0.9 |
| Fréquence(s) réseau   | 50Hz |
| Classe électrique     | I    |
| Dimmable              | Oui  |

## Données photométriques / LEDS

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Température(s) de couleur                    | 3000K          |
| UGR                                          | <19            |
| Type de source                               | -              |
| Source incluse                               | Oui            |
| SDCM initial                                 | SDCM<5         |
| IRC                                          | >90            |
| Groupe de sécurité photobiologique (EN62778) | RG1            |
| Flux lumineux (lm)                           | 2300lm (3000K) |
| ULOR                                         | -              |

## Données physiques et mécaniques

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Dimensions (mm)                     | 60 x 166 x 172 |
| Poids (kg)                          | 1.2            |
| Profondeur d'encastrement sous BA13 | -              |
| Longueur de câble                   | -              |
| Couleur de produit                  | Noir           |
| Indice de protection IK             | IK06           |
| Test au fil incandescent            | 650°C          |
| Indice(s) de protection IP          | IP20           |
| Plage de température d'utilisation  | -20° ... +45°C |
| Matériaux de corps                  | Aluminium      |
| Matérieux diffuseurs                | -              |
| Alimentation incluse                | Oui            |

## Durée de vie

|           |          |
|-----------|----------|
| L70 à 25° | 50 000 h |
|-----------|----------|

## Données supplémentaires

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Angle de distribution | 75° X 35°                       |
| Orientable            | Oui (350°)                      |
| Type de connexion     | Sur Adaptateur Rail 3 allumages |

## Ambiance



## Ambiance



