

PROJECTEUR 3ALL

BROAD 3 ALL-30W-4000K-IP20-ASYM NOIR

TR07302009

INTÉRIEUR > Projecteur sur rail

Projecteur LED pour rail 3 allumage asymétrique en aluminium. Son éclairage très extensif (35° X 75°) permet d'éclairer uniformément une surface. Idéal pour expositions, musées, commerces où un éclairage mural régulier est souhaité.



Domaines d'application

- Hall & Accueil
- Surface de vente



30 W

2800
lm

UGR
<19

IRC
>90

IP20

4000K



Données électriques

Puissance totale (W)	30
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
UGR	<19
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>90
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	2800lm (4000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	166 x 78 x 172
Poids (kg)	1.2
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Noir
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20° ... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matérieux diffuseurs	-
Alimentation incluse	Oui

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	75° X 35°
Orientable	Oui (350°)
Type de connexion	Sur Adaptateur Rail 3 allumages

Ambiance



Ambiance



