

CYLINDER

CYLINDER 1500-DIAM70-50W-IP65-IK10-4000K-OPAL

TR11506506

INTÉRIEUR > Plafonnier et Suspension

INTÉRIEUR > Applique murale

INTÉRIEUR > Réglette étanche

Luminaire Suspension LED tubulaire LED étanche en polycarbonate et aluminium. Accessoires de fixation en Inox 316L.



Domaines d'application

- Entrepôt / Logistique
- Parking Couvert
- Garage & Atelier



Données électriques

Puissance totale (W)	50
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	7300lm (4000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	70
Hauteur (mm)	75
Longueur (mm)	1510
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	1.88
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	200 cm
Couleur de produit	-
Indice de protection IK	IK10
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-25°... +45°C
Matériaux de corps	PC - INOX 316L
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Oui (360°)
Type de connexion	Fil à connecter

Produits liés

- TR11000001 - KIT SUSPENSION CYLINDER
- TR11000002 - CYLINDER CABLE 3M TRANSL
- TR11000005 - CONNEXION BOX CYLINDER



