

HUBLLOT LED

# SQUARE HUBL CARRE 15W-IP44-3CCT- BLANC

TR12154406

**INTÉRIEUR** > Hublot

**INTÉRIEUR** > Plafonnier et Suspension

**INTÉRIEUR** > Applique murale

À poser en applique ou en plafonnier, les gammes ROUND et SQUARE sont en 3 CCT et offrent la possibilité de changer la température de couleur de teinte chaude à teinte froide par un simple switch.



## Domaines d'application

- Pièces de vie
- Salle de bains
- Chambre
- Bureau Maison
- Cellier, chaufferie



15 W

1200  
lm

IRC  
>80

IP44

3 CCT

3000K / 4000K  
5000K

F



FICHE ACTUALISÉE LE 03/09/2024

## Données électriques

Puissance totale (W)	15
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	1200lm (4000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 03/09/2024



## Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	220 x 220 x 53
Poids (kg)	0.76
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP44
Plage de température d'utilisation	-25° ... +45°C
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné

## Durée de vie

L80 à 25°	35 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier (L-N) avec repiquage
Produits liés	<ul style="list-style-type: none"><li>TR12244406 - SQUARE CCT 24W IP44</li></ul>



FICHE ACTUALISÉE LE 03/09/2024



## Ambiance

---



FICHE ACTUALISÉE LE 03/09/2024

