

HUBLLOT LED

BILLY HUBL CCT-18W-IP54-3000K-4000K-5000K

TR12185401B

INTÉRIEUR > Hublot

INTÉRIEUR > Plafonnier et Suspension

INTÉRIEUR > Applique murale

Hublot led avec changement de température de couleur sur le produit et trois finitions : collerettes blanche, noire mat et chrome incluses . 9 produits en 1 !



Domaines d'application

- Salle de bains
- Chambre
- Bureau Maison
- Cellier, chaufferie
- Vestiaires
- Sanitaire, douche



18 W

1700
lm

IRC
>82

IP54

3 CCT

3000K / 4000K
5000K

F



FICHE ACTUALISÉE LE 07/01/2025

Données électriques

Puissance totale (W)	18
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<20%
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

Données d'alimentation

Max. Luminaires par disjoncteur B10 A	15
Max. Luminaires par disjoncteur B16 A	20
Max. Luminaires par disjoncteur C16 A	30

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>82
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	1700lm (4000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 07/01/2025



Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	280
Hauteur (mm)	42
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	0.79
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP54
Plage de température d'utilisation	-20°... +40°C
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	PS
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné

Durée de vie

L70 à 25°	35 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier (L-N) avec repiquage
Autres commentaires	Livré avec visserie/chevilles, support mural et outil adapté.



FICHE ACTUALISÉE LE 07/01/2025





FICHE ACTUALISÉE LE 07/01/2025

