

HUBLLOT RESI

HUBLLOT RESI-ROND-20W-CCT-NOIR

TR12205403

EXTÉRIEUR > Applique murale

EXTÉRIEUR > Hublot

EXTÉRIEUR > Plafonnier

Hublot rond noir idéal pour le résidentiel collectif ou non. Sur les balcons en mural ou plafonnier, cet hublot carré résidentiel donnera une touche de modernité à vos réalisations.



Domaines d'application

- Garage & Atelier
- Allées & Murs Ext.
- Terrasse & Jardin
- Couloir
- Cellier, chaufferie
- Vestiaires
- Sanitaire, douche
- Locaux techniques



FICHE ACTUALISÉE LE 05/10/2023

Données électriques

Puissance totale (W)	20
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5500K
UGR	<25
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	2100lm (4000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 05/10/2023



Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	275
Hauteur (mm)	59
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	0.8
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Noir
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	850°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-20... +50°
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Type de connexion	Connecteur rapide avec repiquage
Produits liés	<ul style="list-style-type: none">TR12205404 - HUBLOT RESI-ROND-CCT-DETECT-NR



FICHE ACTUALISÉE LE 05/10/2023





FICHE ACTUALISÉE LE 05/10/2023