

HUBLLOT RESI

HUBLLOT RESI-ROND-18W-3CCT-IK10-IP65-NOIR

TR12205403

EXTÉRIEUR > Applique murale

EXTÉRIEUR > Hublot

EXTÉRIEUR > Plafonnier

Hublot rond noir idéal pour le résidentiel collectif ou non. Sur les balcons en mural ou plafonnier, cet hublot carré résidentiel donnera une touche de modernité à vos réalisations.



Domaines d'application

- Garage & Atelier
- Allées & Murs Ext.
- Terrasse & Jardin
- Couloir
- Cellier, chaufferie
- Vestiaires
- Sanitaire, douche
- Locaux techniques



18 W

Lumens

1500 / 1600 /
1600

UGR
<25

IRC
>80

IP65

3 CCT

3000K / 4000K
5700K

D



FICHE ACTUALISÉE LE 18/09/2025

Données électriques

Puissance totale (W)	18
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5700K
UGR	<25
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	1500lm (3000K), 1600lm (4000K), 1600lm (5700K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 18/09/2025



Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	275
Hauteur (mm)	59
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	0.8
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Noir RAL9005
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	850°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-20°... +50°C
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	110°
Orientable	Non
Type de connexion	Connecteur rapide avec repiquage
Produits liés	TR12205404 - RESI-ROND-18W-3CCT-IP65-DETE



FICHE ACTUALISÉE LE 18/09/2025





FICHE ACTUALISÉE LE 18/09/2025