

COME

| Réf / Ref | Désignation / Designation             | Puis. / Power | Temp K° / Color |
|-----------|---------------------------------------|---------------|-----------------|
| BL000162  | COME-GU10-DOWN-IP65-INOX              |               | GU10            |
| BL000175  | GARDEN POLE KIT-1M-2.5W-3000K-IP65    | 2.5W          | 3000K           |
| BL000174  | GARDEN SAILLIE-2.5W-3000K-IP65        | 2.5W          | 3000K           |
| BL000173  | GARDEN POLE-2.5W-3000K-IP65           | 2.5W          | 3000K           |
| BL000163  | COME-GU10-UP-DOWN-IP65-INOX           |               | GU10            |
| BL000164  | COME-GU10-DOWN-IP65-ANTHRACITE        |               | GU10            |
| BL000165  | COME-GU10-UP-DOWN-IP65-ANTHRACITE     |               | GU10            |
| BL000166  | COME-GU10-DOWN-IP65-LAITON ANTIQUE    |               | GU10            |
| BL000167  | COME-GU10-UP-DOWN-IP65-LAITON ANTIQUE |               | GU10            |
| BL000168  | COME-GU10-DOWN-IP65-BLANC             |               | GU10            |
| BL000169  | COME-GU10-UP-DOWN-IP65-BLANC          |               | GU10            |

Par le présent document, les produits répertoriés ci-dessus sont certifiés conformes aux directives et normes suivantes :

Directives Européennes / European Directives

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| RoHS 2011/65/EU   | CEM 2014/30/EU   |
| DBT 2014/35/EU    | RoHS 2015/863/EU |
| RoHS 2017/2102/EU | ErP 2009/125/CE  |

Normes Européennes Appliquées / Applied European standards

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| EN 60598-2-1 :2021          | EN 55015 :2019+A11 :2020                 |
| EN 61000-3-3: 2013+A2: 2021 | EN 60598-1 :2021+AMD11 :2022             |
| EN 62493:2015+A1:2022       | EN 61547: 2023                           |
| EN 60598-2-4 :2018          | EN IEC 61000-3-2 :2019+A1 :2021+A2 :2024 |

Test de résistance au fil incandescent 650°C

Date d'émission du document : 08 Avril 2025

Signature



Laurent RENARD  
Président