

DOWNLIGHT LED

Réf / Ref	Désignation / Designation	Puis. / Power	Temp K° / Color
BL02185410	VISUAL DOWNLIGHT-18W-3CCT-IP54-BLANC	18W	3000K-4000K-5700K
BL02255411	VISUAL DOWNLIGHT-25W-3CCT-IP54	25W	3000K-4000K-5700K
BL02505412	VISUAL DOWNLIGHT-50W-3CCT-IP54 FACADE	50W	3000K-4000K-5700K
BL02185415	VISUAL DOWNLIGHT-18W-3CCT-IP54-NOIR	18W	3000K-4000K-5700K
BL02105410	VISUAL DOWNLIGHT-10W-3CCT-IP54FACADE-BLANC	10W	3000K-4000K-5700K
BL02102096	VISUAL DOWNLIGHT-9W-3000K-IP54 FACADE	9W	3000K
BL000272	VISUAL DOWNLIGHT-25W-3CCT-IP54FAC-NOIR	25W	3000K-4000K-5700K

Par le présent document, les produits répertoriés ci-dessus sont certifiés conformes aux directives et normes suivantes :

Directives Européennes / European Directives

RoHS 2011/65/EU	CEM 2014/30/EU
DBT 2014/35/EU	RoHS 2015/863/EU
RoHS 2017/2102/EU	ErP 2009/125/CE

Normes Européennes Appliquées / Applied European standards

EN 55015 :2019+A11 :2020	EN 61000-3-2 :2019+A1 :2021
EN 60598-2-2 :2012	EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019+A2: 2021
EN 61547: 2023	EN 60598-1: 2021+A11: 2022
EN 62031:2020+A11:2021	

Test de résistance au fil incandescent 650°C

Groupe du risque photo biologique : Groupe 1

Date d'émission du document : 16 Juillet 2025

Signature



Laurent RENARD
Président