

PANNEAU LED

| Réf / Ref  | Désignation / Designation                                            | Puis. / Power               | Temp K° / Color |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| BL04242003 | DALLE CONFORT UGR 16-300x1200-24W-IP20-4000K-BLANC                   | 24W                         | 4000K           |
| BL04242070 | DALLE CONFORT UGR16-600x600-32W-IP20-4000K-BLANC-DALI                | 32W                         | 4000K           |
| BL04242081 | DALLE CONFORT UGR 16-300x1200-35W-IP20-4000K-BLANC-DALI              | 35W                         | 4000K           |
| BL04242082 | DALLE CONFORT UGR 16-300x1200-31W-IP20-4000K-BLANC-MULTI             | 19W - 21W - 29W - 31W - 32W | 4000K           |
| BL04242071 | DALLE CONFORT UGR16-600x600-31W-IP20-4000K-BLANC-MULTI<br>PUISSANCES | 18W - 20W - 25W - 28W - 31W | 4000K           |
| BL04242069 | DALLE CONFORT UGR16-600x600-24W-IP20-4000K-BLANC                     | 24W                         | 4000K           |

Par le présent document, les produits répertoriés ci-dessus sont certifiés conformes aux directives et normes suivantes :

Directives Européennes / European Directives

2011/65/EU

2015/863/EU

Normes Européennes Appliquées / Applied European standards

EN 60598-2-1 :2021

EN 55015 :2019+A11 :2020

EN 61000-3-2 :2019+A1 :2021

EN 60598-2-2 :2012

EN 61000-3-3: 2013+A2: 2021

EN 61547:2009

EN 60598-1 :2021+AMD11 :2022

Test de résistance au fil incandescent 650°C

Groupe du risque photo biologique : Groupe 0

Date d'émission du document : 12 Décembre 2023

Signature



Laurent RENARD  
Président