

PLAFONNIER LED

Réf / Ref	Désignation / Designation	Puis. / Power	Temp K° / Color
PL12155401	BARI DOWN SAILLIE 15/20/25W-3CCT-IP54-BLANC	15W - 20W - 25W	3000K-4000K-5700K
PL12155402	BARI DOWN SAILLIE 15/20/25W-3CCT-IP54-GRIS	15W - 20W - 25W	3000K-4000K-5700K
BL12152097	BARI DOWN SAILLIE 8.5W 4000K BLANC	8.5W	4000K
BL700034	SPE BARI DOWN SUSP-25W-3CCT-BLANC	25W	3000K-4000K-5700K
BL700035	SPE BARI DOWN SUSP-25W-3CCT-NOIR	25W	3000K-4000K-5700K

Par le présent document, les produits répertoriés ci-dessus sont certifiés conformes aux directives et normes suivantes :

Directives Européennes / European Directives

RoHS 2011/65/EU	CEM 2014/30/EU
DBT 2014/35/EU	RoHS 2015/863/EU
RoHS 2017/2102/EU	ErP 2009/125/CE

Normes Européennes Appliquées / Applied European standards


EN 61547 :2009	EN 60598-2-1 :2021
EN 55015 :2019+A11 :2020	EN 61000-3-2 :2019+A1 :2021
EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019+A2: 2021	EN 62031: 2020+A11: 2021
EN 60598-1: 2021+A11: 2022	

Test de résistance au fil incandescent 850°C

Groupe du risque photo biologique : Groupe 1

Date d'émission du document : 03 Septembre 2024

Signature



Laurent RENARD
Président