

## PLAFONNIER LED

| Réf / Ref  | Désignation / Designation                   | Puis. / Power   | Temp K° / Color   |
|------------|---------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| PL12155401 | BARI DOWN SAILLIE 15/20/25W-3CCT-IP54-BLANC | 15W - 20W - 25W | 3000K-4000K-5700K |
| PL12155402 | BARI DOWN SAILLIE 15/20/25W-3CCT-IP54-GRIS  | 15W - 20W - 25W | 3000K-4000K-5700K |
| BL12152097 | BARI DOWN SAILLIE 8.5W 4000K BLANC          | 8.5W            | 4000K             |
| BL700034   | SPE BARI DOWN SUSP-25W-3CCT-BLANC           | 25W             | 3000K-4000K-5700K |
| BL700035   | SPE BARI DOWN SUSP-25W-3CCT-NOIR            | 25W             | 3000K-4000K-5700K |

Par le présent document, les produits répertoriés ci-dessus sont certifiés conformes aux directives et normes suivantes :

### Directives Européennes / European Directives

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| RoHS 2011/65/EU   | CEM 2014/30/EU   |
| DBT 2014/35/EU    | RoHS 2015/863/EU |
| RoHS 2017/2102/EU | ErP 2009/125/CE  |

### Normes Européennes Appliquées / Applied European standards

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| EN 61547 :2009                       | EN 60598-2-1 :2021          |
| EN 55015 :2019+A11 :2020             | EN 61000-3-2 :2019+A1 :2021 |
| EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019+A2: 2021 | EN 62031: 2020+A11: 2021    |
| EN 60598-1: 2021+A11: 2022           |                             |

Test de résistance au fil incandescent 850°C

Groupe du risque photo biologique : Groupe 1

Date d'émission du document : 03 Septembre 2024

Signature



Laurent RENARD  
Président