

DOWNLIGHT LED

Réf / Ref	Désignation / Designation	Puis. / Power	Temp K° / Color
TR02182005	CAMUS DOWN 18W 3CCT	18W	3000K-4000K-5000K
TR02182006	CAMUS DOWN 18W 3CCT-DETECTEUR		3000K-4000K-5000K
TR02124411B	CAMUS PRO 12W-IP44F-3000K-BLANC	12W	3000K
TR02124412B	CAMUS PRO 20W-IP44F-4000K-BLANC	20W	4000K
TR02124414B	CAMUS PRO 30W-IP44F-4000K-BLANC	30W	4000K
TR02124413B	CAMUS PRO 20W-IP44F-3000K-BLANC	20W	3000K
TR02124415	CAMUS PRO 30W-IP44-3000K-BLANC	30W	3000K
TR02254405B	CAMUS UGR19 25W-IP44F-4000K-BLANC	25W	4000K
TR02122003	CAMUS ECO DIRECT 230V 12W-IP20-4000K-BLANC	12W	4000K
TR02182004	CAMUS ECO DIRECT 230V 18W-IP20-4000K-BLANC		
TR02124410B	CAMUS PRO 12W-IP44F-4000K-BLANC	12W	4000K
TR02124412B_	CAMUS PRO 20W-IP44-4000K-BLANC-D220	20W	4000K
TR02174412B	CAMUS PRO 17W-IP44-4000K-BLANC-D180	17W	4000K
TR021244155	CAMUS PRO 12W-IP44-4000K-BLANC-D155	12W	4000K
TR02064410_	CAMUS PRO 06W-IP44-4000K-BLANC-D105	6W	4000K

Par le présent document, les produits répertoriés ci-dessus sont certifiés conformes aux directives et normes suivantes :

Directives Européennes / European Directives

RoHS 2011/65/EU	CEM 2014/30/EU
DBT 2014/35/EU	RoHS 2015/863/EU
RoHS 2017/2102/EU	ErP 2009/125/CE

Normes Européennes Appliquées / Applied European standards


EN 55015 :2019+A11 :2020	EN 61000-3-2 :2019+A1 :2021
EN 60598-2-2 :2012	EN 60598-1 :2021+AMD11 :2022
EN 62493:2015+A1:2022	EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019+A2: 2021
EN 61547: 2023	

Test de résistance au fil incandescent 650°C

Groupe du risque photo biologique : Groupe 0

Date d'émission du document : 31 Octobre 2024

Signature



Laurent RENARD
Président