

TUBULAIRE LED

Réf / Ref	Désignation / Designation	Puis. / Power	Temp K° / Color
TR11206502	CYLINDER 600 DIAM70-20W-IP65-IK10-4000K-TRANSPARENT	20W	4000K
TR11406501	CYLINDER 1200 DIAM70-40W-IP65-3000K-TRANSPARENT	40W	3000K
TR11506501	CYLINDER 1500 DIAM70-50W-IP65-3000K-TRANSPARENT	50W	3000K
TR11456701	CYLINDER 1200 DIAM100-45W-IP67-4000K-TRANSPARENT		
TR11406502	CYLINDER 1200 DIAM70-36W-IP65-4000K-TRANSPARENT	36W	4000K
TR11206501	CYLINDER 600 DIAM70-20W-IP65-IK10-3000K-TRANSPARENT-TRAVERSANT	20W	3000K
TR11306701	CYLINDER 600 DIAM100-30W-IP67-IK10-4000K-TRANSPARENT	30W	4000K
TR11506502	CYLINDER 1500 DIAM70-50W-IP65-IK10-4000K-TRANSPARENT	50W	4000K

Par le présent document, les produits répertoriés ci-dessus sont certifiés conformes aux directives et normes suivantes :

Directives Européennes / European Directives

RoHS 2011/65/EU	CEM 2014/30/EU
DBT 2014/35/EU	RoHS 2015/863/EU
RoHS 2017/2102/EU	ErP 2009/125/CE

Normes Européennes Appliquées / Applied European standards

EN 62493 :2015	EN 62031 :2020
EN 60598-2-1 :2021	EN 55015 :2019+A11 :2020
EN 61000-3-2 :2019+A1 :2021	EN 61547:2009
EN 60598-1 :2021+AMD11 :2022	EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019+A2: 2021

Test de résistance au fil incandescent 650°C

Groupe du risque photo biologique : Groupe 0

Date d'émission du document : 24 Septembre 2024

Signature



Laurent RENARD
Président