



Gaines thermorétractables 3:1, paroi fine

TCN20X, noir, surexpansé, en rouleau

TCN20X protège mécaniquement, électriquement et contre la corrosion les pièces avec d'importantes variations de diamètres. Cette gaine à rétreint rapide convient parfaitement pour la production en grande série.

Principales caractéristiques

- Gaine en Polyoléfine à paroi fine surexpansée
- Auto-extinguible et basse température de rétreint
- Haut retardateur de flamme, UL224 VW-1



Gaine thermorétractable TCN20 surexpansée.

MATIÈRE	Polyoléfine réticulée (PO-X)
Rapport de rétreint	3:1
Temp. d'utilisation	De -55 °C à +125 °C
Temp. min. de rétreint	+100 °C
Variation Longitudinale	+/-5%
Rigidité diélectrique	20 kV/mm
Tenue au feu	Auto-extinguible, UL224 VW1



Gaine thermorétractable 3:1

RoHS ✓

RÉFÉRENCE	Ø expansé (D) min.	Ø max. après rétreint (d)	Epais. paroi (WT)	Long. du rouleau	Couleur	Outil(s) de pose adapté(s)	Article
TCN20-2.4/0.8	2,4	0,8	0,40	300 m	Noir (BK)	30;32	300-73130
TCN20-3.2/1.2	3,2	1,2	0,50	300 m	Noir (BK)	30;32	300-73140
TCN20-4.8/1.6	4,8	1,6	0,50	300 m	Noir (BK)	30;32	300-73150
TCN20-6.6/2.4	6,6	2,4	0,55	300 m	Noir (BK)	30;32	300-73160
TCN20-9.5/3.2	9,5	3,2	0,65	100 m	Noir (BK)	30;32	300-73170
TCN20-12.7/4.8	12,7	4,8	0,75	100 m	Noir (BK)	30;32	300-73180
TCN20-19.0/6.4	19,0	6,4	0,75	60 m	Noir (BK)	30;32	300-73190
TCN20-25.4/9.5	25,4	9,5	0,80	60 m	Noir (BK)	30;32	300-73200
TCN20-38.0/12.7	38,0	12,7	0,95	30 m	Noir (BK)	30;32	300-73210

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.

Outil(s) recommandé(s)		
	30	32
	H6100	E4500
	570	569

Retrouvez tous nos outils dans le chapitre outils de pose.



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.