Gaines plastiques

• HG PP - épaisseur standard

Gaine en Polypropylène d'épaisseur standard utilisée pour la fabrication de machines, d'installations électriques et de bâtiments (en particulier dans des coulées de béton ou dans du plâtre).

Principales caractéristiques

- Très flexible
- Résiste à l'abrasion
- Résiste aux acides et aux bases
- Auto-extinguible selon l'IEC 61 386

HelaGuard PP s'utilise principalement dans les installations électriques et le bâtiment.

MATIÈRE	Polypropylène (PP)
Températures d'utilisation	De -20 °C à +90 °C
Tenue au feu	Auto-extinguible selon EN IEC 61386
Homologation(s)	IEC 61386

RoHS



Gaine plastique HelaGuard

RÉFÉRENCE	Ø nominal	Ø du pas	Ø ext. (OD)	Ø int. (ID)	Min. rayon de courbure (R)	Poids	Long. du rouleau	Couleur	Article
HG-PP10	10	7,5	10,0	6,3	15	16 g/m	50 m	Noir (BK)	166-11900
HG-PP13	13	10	13,0	9,8	25	20 g/m	50 m	Noir (BK)	166-11901
HG-PP16	16	12	15,8	11,8	35	30 g/m	50 m	Noir (BK)	166-11902
HG-PP20	20	16	20,0	14,8	40	45 g/m	50 m	Noir (BK)	166-11903
HG-PP21	21	17	21,2	16,7	40	50 g/m	50 m	Noir (BK)	166-11904
HG-PP25	25	22	25,0	19,1	50	52 g/m	50 m	Noir (BK)	166-11905
HG-PP26	26	22	25,4	21,4	50	52 g/m	50 m	Noir (BK)	166-11906
HG-PP28	28	23	28,5	22,8	55	65 g/m	50 m	Noir (BK)	166-11907
HG-PP34	34	29	34,5	28,1	65	90 g/m	25 m	Noir (BK)	166-11908
HG-PP42	42	36	42,5	35,5	80	120 g/m	25 m	Noir (BK)	166-11909
HG-PP54	54	48	54,5	47,2	100	150 g/m	25 m	Noir (BK)	166-11910
HG-PP67	67	56	67,2	56,3	150	250 g/m	10 m	Noir (BK)	166-11911

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Couleur grise disponible sur demande. Autres longueurs de rouleaux disponibles sur demande. Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.

IEC

Attention : tous les produits référencés sur cette page ne répondent pas systématiquement aux homologations indiquées.

2016/2017 009-30022
BRO HelaGuard