



Raccords plastiques avec filetage externe fixe

- HGL-S - raccord droit, IP68

Raccord droit avec filetage externe (livré avec un joint et une rondelle).

Répond aux exigences IP66, IP67, IP68 et IP69k.


Principales caractéristiques

- Mono-pièce, assemblage rapide
- Résistance à l'arrachement élevée
- Haute résistance aux solvants et aux huiles
- Sans halogène, soufre ni phosphore
- Filetage métrique livré avec contre-écrou



Raccord plastique droit avec filetage externe fixe HGL-S, IP68.

Des raccords avec filetages UNEF et NPT sont disponibles sur demande. Contactez nous !



Raccord HelaGuard, droit avec filetage externe

MATIÈRE	Polyamide 6.6 (PA66), Elastomère thermoplastique (TPE)
Températures d'utilisation	-50 °C à +135 °C
Tenue au feu	UL94 V2
Homologation(s)	UL-Reconnu



RÉFÉRENCE	Ø nominal	Dimension du filetage	Taille d'alésage min. (B)	Ø ext. max. (OD max.)	Long. (L)	Ø écrou côté filetage (A/F1)	Long. filetage (TL)	Contenu	Couleur	Article
HGL13-S-M16	13	M16	11,0	24	37	22	11	10 pcs	Noir (BK)	166-21600
HGL13-S-PG9	13	PG9	11,5	24	37	23	11	10 pcs	Noir (BK)	166-21608
HGL16-S-M16	16	M16	11,0	29	41	28	11	10 pcs	Noir (BK)	166-21601
HGL16-S-M20	16	M20	14,5	29	44	28	14	10 pcs	Noir (BK)	166-21602
HGL16-S-PG9	16	PG9	11,5	29	41	28	11	10 pcs	Noir (BK)	166-21623
HGL16-S-PG11	16	PG11	14,5	29	40	28	10	10 pcs	Noir (BK)	166-21609
HGL16-S-PG13	16	PG13,5	15,0	29	40	28	10	10 pcs	Noir (BK)	166-21610
HGL16-S-PG16	16	PG16	15,0	29	41	28	11	10 pcs	Noir (BK)	166-21624
HGL21-S-M20	21	M20	14,5	32	44	30	14	10 pcs	Noir (BK)	166-21603
HGL21-S-PG13	21	PG13,5	16,5	32	40	30	10	10 pcs	Noir (BK)	166-21625
HGL21-S-PG16	21	PG16	18,0	32	41	30	11	10 pcs	Noir (BK)	166-21611
HGL21-S-PG21	21	PG21	20,5	32	42	30	12	10 pcs	Noir (BK)	166-21626
HGL28-S-M25	28	M25	19,5	44	50	42	15	10 pcs	Noir (BK)	166-21604
HGL28-S-M32	28	M32	26,5	44	51	42	16	10 pcs	Noir (BK)	166-21619
HGL28-S-PG21	28	PG21	22,5	44	46	42	12	10 pcs	Noir (BK)	166-21612
HGL28-S-PG29	28	PG29	30,0	44	47	42	12	10 pcs	Noir (BK)	166-21627
HGL34-S-M32	34	M32	26,5	51	53	49	16	10 pcs	Noir (BK)	166-21605
HGL34-S-M40	34	M40	32,5	51	55	49	16	10 pcs	Noir (BK)	166-21620
HGL34-S-PG29	34	PG29	30,0	51	49	49	12	10 pcs	Noir (BK)	166-21613

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Couleur grise disponible sur demande. Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.



Attention : tous les produits référencés sur cette page ne répondent pas systématiquement aux homologations indiquées.



Raccords plastiques avec filetage externe fixe

- HGL-S - raccord droit, IP68

RÉFÉRENCE	Ø nominal	Dimension du filetage	Taille d'alésage min. (B)	Ø ext. max. (OD max.)	Long. (L)	Ø écrou côté filetage (A/F1)	Long. filetage (TL)	Contenu	Couleur	Article
HGL42-S-M40	42	M40	32,5	63	61	60	16	2 pcs	Noir (BK)	166-21606
HGL42-S-M50	42	M50	40,5	63	61	73	16	2 pcs	Noir (BK)	166-21621
HGL42-S-PG36	42	PG36	40,0	63	56	60	12	2 pcs	Noir (BK)	166-21614
HGL54-S-M50	54	M50	42,0	76	65	73	16	2 pcs	Noir (BK)	166-21607
HGL54-S-M63	54	M63	53,0	76	65	73	16	2 pcs	Noir (BK)	166-21622
HGL54-S-PG42	54	PG42	47,0	76	61	73	12	2 pcs	Noir (BK)	166-21628
HGL54-S-PG48	54	PG48	52,0	76	61	73	12	2 pcs	Noir (BK)	166-21616
HGL67-S-M63	67	M63	56,0	90	70	87	16	1 pce	Noir (BK)	166-21654

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Couleur grise disponible sur demande. Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.

Raccords plastiques avec filetage externe fixe

- HG-90 PA66 - coudé à 90°, IP66


Raccord avec filetage externe fixe, coudé à 90°. IP66

Principales caractéristiques

- Mono-pièce, assemblage rapide
- Résistance à l'arrachement élevée
- Haute résistance aux solvants et aux huiles
- Sans halogène, soufre ni phosphore
- Filetage métriques livré avec contre-écrou



HelaGuard HG-90, coudé à 90°.



Raccord HelaGuard, coudé à 90° avec filetage externe

MATIÈRE	Polyamide 6.6 (PA66)
Températures d'utilisation	De -50 °C à +135 °C
Tenue au feu	UL94 V2
Homologation(s)	UL-Reconnu

HF ✓

RoHS ✓

Des raccords avec filetages UNEF et NPT sont disponibles sur demande. Contactez nous !

RÉFÉRENCE	Ø nominal	Dimension du filetage	Taille d'alésage min. (B)	Ø ext. max. (OD max.)	Long. (L)	Surface d'étanchéité (FD)	Long. filetage (TL)	Contenu	Couleur	Article
HG10-90-M12	10	M12	6,5	19	32	17	8	10 pcs	Noir (BK)	166-22200
HG10-90-PG7	10	PG7	6,5	19	32	16	8	10 pcs	Noir (BK)	166-22210
HG11-90-M12	11	M12	6,5	19	32	17	8	10 pcs	Noir (BK)	166-22220
HG13-90-M16	13	M16	10,5	24	46	22	11	10 pcs	Noir (BK)	166-22201
HG13-90-PG9	13	PG9	10,5	24	46	22	10	10 pcs	Noir (BK)	166-22211

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Couleur grise disponible sur demande. Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.