

Raccords plastiques avec filetage externe fixe

- HGL-S - raccord droit, IP68

RÉFÉRENCE	Ø nominal	Dimension du filetage	Taille d'alésage min. (B)	Ø ext. max. (OD max.)	Long. (L)	Ø écrou côté filetage (A/F1)	Long. filetage (TL)	Contenu	Couleur	Article
HGL42-S-M40	42	M40	32,5	63	61	60	16	2 pcs	Noir (BK)	166-21606
HGL42-S-M50	42	M50	40,5	63	61	73	16	2 pcs	Noir (BK)	166-21621
HGL42-S-PG36	42	PG36	40,0	63	56	60	12	2 pcs	Noir (BK)	166-21614
HGL54-S-M50	54	M50	42,0	76	65	73	16	2 pcs	Noir (BK)	166-21607
HGL54-S-M63	54	M63	53,0	76	65	73	16	2 pcs	Noir (BK)	166-21622
HGL54-S-PG42	54	PG42	47,0	76	61	73	12	2 pcs	Noir (BK)	166-21628
HGL54-S-PG48	54	PG48	52,0	76	61	73	12	2 pcs	Noir (BK)	166-21616
HGL67-S-M63	67	M63	56,0	90	70	87	16	1 pce	Noir (BK)	166-21654

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Couleur grise disponible sur demande. Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.

Raccords plastiques avec filetage externe fixe

- HG-90 PA66 - coudé à 90°, IP66


Raccord avec filetage externe fixe, coudé à 90°. IP66

Principales caractéristiques

- Mono-pièce, assemblage rapide
- Résistance à l'arrachement élevée
- Haute résistance aux solvants et aux huiles
- Sans halogène, soufre ni phosphore
- Filetage métriques livré avec contre-écrou



HelaGuard HG-90, coudé à 90°.



Raccord HelaGuard, coudé à 90° avec filetage externe

MATIÈRE	Polyamide 6.6 (PA66)
Températures d'utilisation	De -50 °C à +135 °C
Tenue au feu	UL94 V2
Homologation(s)	UL-Reconnu



Des raccords avec filetages UNEF et NPT sont disponibles sur demande. Contactez nous !

RÉFÉRENCE	Ø nominal	Dimension du filetage	Taille d'alésage min. (B)	Ø ext. max. (OD max.)	Long. (L)	Surface d'étanchéité (FD)	Long. filetage (TL)	Contenu	Couleur	Article
HG10-90-M12	10	M12	6,5	19	32	17	8	10 pcs	Noir (BK)	166-22200
HG10-90-PG7	10	PG7	6,5	19	32	16	8	10 pcs	Noir (BK)	166-22210
HG11-90-M12	11	M12	6,5	19	32	17	8	10 pcs	Noir (BK)	166-22220
HG13-90-M16	13	M16	10,5	24	46	22	11	10 pcs	Noir (BK)	166-22201
HG13-90-PG9	13	PG9	10,5	24	46	22	10	10 pcs	Noir (BK)	166-22211


Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Couleur grise disponible sur demande. Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.



Raccords plastiques avec filetage externe fixe

- HG-90 PA66 - coudé à 90°, IP66



Raccord HelaGuard, coudé à 90° avec filetage externe

RÉFÉRENCE	Ø nominal	Dimension du filetage	Taille d'alésage min. (B)	Ø ext. max. (OD max.)	Long. (L)	Surface d'étanchéité (FD)	Long. filetage (TL)	Contenu	Couleur	Article
HG16-90-M16	16	M16	10,5	29	49	22	11	10 pcs	Noir (BK)	166-22202
HG16-90-M20	16	M20	14,0	29	51	27	13	10 pcs	Noir (BK)	166-22203
HG16-90-PG9	16	PG9	10,5	29	49	22	10	10 pcs	Noir (BK)	166-22225
HG16-90-PG11	16	PG11	10,5	29	49	24	10	10 pcs	Noir (BK)	166-22212
HG16-90-PG13	16	PG13,5	14,0	29	51	26	11	10 pcs	Noir (BK)	166-22213
HG21-90-M20	21	M20	14,0	32	53	27	13	10 pcs	Noir (BK)	166-22204
HG21-90-PG13	21	PG13,5	14,0	32	53	26	11	10 pcs	Noir (BK)	166-22227
HG21-90-PG16	21	PG16	14,0	32	53	27	11	10 pcs	Noir (BK)	166-22214
HG25-90-M25	25	M25	19,0	39	63	32	15	10 pcs	Noir (BK)	166-22222
HG28-90-M25	28	M25	19,0	44	66	32	15	10 pcs	Noir (BK)	166-22205
HG28-90-PG21	28	PG21	19,0	44	66	35	12	10 pcs	Noir (BK)	166-22215
HG34-90-M32	34	M32	24,5	51	75	40	16	10 pcs	Noir (BK)	166-22206
HG34-90-PG29	34	PG29	24,5	51	75	44	12	10 pcs	Noir (BK)	166-22216
HG42-90-M40	42	M40	32,5	63	98	50	16	2 pcs	Noir (BK)	166-22207
HG42-90-M50	42	M50	39,0	63	99	60	16	2 pcs	Noir (BK)	166-22223
HG42-90-PG36	42	PG36	39,0	63	99	57	12	2 pcs	Noir (BK)	166-22217
HG54-90-M50	54	M50	39,0	76	104	60	16	2 pcs	Noir (BK)	166-22208
HG54-90-M63	54	M63	49,5	76	104	72	16	2 pcs	Noir (BK)	166-22224
HG54-90-PG48	54	PG48	49,5	76	104	70	15	2 pcs	Noir (BK)	166-22218
HG67-90-M63	67	M63	49,5	90	120	72	16	1 pce	Noir (BK)	166-22209
HG67-90-PG48	67	PG48	49,5	90	120	70	15	1 pce	Noir (BK)	166-22219

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Couleur grise disponible sur demande. Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.



Attention : tous les produits référencés sur cette page ne répondent pas systématiquement aux homologations indiquées.