

## Raccords tournant avec pas externe

## • HGL-90 Raccord coudé 90°, IP68

Raccord plastique coudé à  $90^\circ$  avec filetage externe. Livré avec un joint et une rondelle.

Répond aux IP66, IP67, IP68 et IP69k.


## Principales caractéristiques

- Mono-pièce, assemblage rapide
- Résistance à l'arrachement élevée
- Haute résistance aux solvants et aux huiles
- Sans halogène, soufre ni phosphore
- Pas métriques fournis avec contre-écrou



MATIÈRE	Polyamide 6.6 (PA66), Elastomère thermoplastique (TPE)				
Températures d'utilisation	De -50 °C à +135 °C				
Tenue au feu	UL94 V2				
Homologation(s)	UL-Reconnu				





OD max.

Raccord HelaGuard, coudé à 90° avec filetage externe

Des raccords avec filetages UNEF et NPT sont disponibles sur demande. Contactez nous!

RÉFÉRENCE	Ø nominal	Dimension du filetage	Taille d'alésage min. (B)	Ø ext. max. (OD max.)	Long. (L)	Surface d'étanchéité (FD)	Long. filetage (TL)	Contenu	Couleur	Article
HGL13-90-M16	13	M16	10,5	24	46	22	11	10 pcs	Noir (BK)	166-22800
HGL13-90-PG9	13	PG9	10,5	24	46	22	10	10 pcs	Noir (BK)	166-22808
HGL16-90-M16	16	M16	10,5	29	49	22	11	10 pcs	Noir (BK)	166-22801
HGL16-90-M20	16	M20	14,0	29	51	27	13	10 pcs	Noir (BK)	166-22802
HGL16-90-PG9	16	PG9	10,5	29	49	22	10	10 pcs	Noir (BK)	166-22820
HGL16-90-PG11	16	PG11	10,5	29	49	24	10	10 pcs	Noir (BK)	166-22809
HGL16-90-PG13	16	PG13,5	14,0	29	51	26	11	10 pcs	Noir (BK)	166-22810
HGL21-90-M20	21	M20	14,0	32	53	27	13	10 pcs	Noir (BK)	166-22803
HGL21-90-PG13	21	PG13,5	14,0	32	53	26	11	10 pcs	Noir (BK)	166-22821
HGL21-90-PG16	21	PG16	14,0	32	53	26	11	10 pcs	Noir (BK)	166-22811
HGL28-90-M25	28	M25	19,0	44	66	32	15	10 pcs	Noir (BK)	166-22804
HGL28-90-PG21	28	PG21	19,0	44	66	35	12	10 pcs	Noir (BK)	166-22812
HGL34-90-M32	34	M32	24,5	51	75	40	16	10 pcs	Noir (BK)	166-22805
HGL34-90-PG29	34	PG29	24,5	51	75	44	12	10 pcs	Noir (BK)	166-22813
HGL42-90-M40	42	M40	32,0	63	98	50	16	2 pcs	Noir (BK)	166-22806
HGL42-90-M50	42	M50	39,0	63	99	60	16	2 pcs	Noir (BK)	166-22818
HGL42-90-PG36	42	PG36	39,0	63	99	57	12	2 pcs	Noir (BK)	166-22814
HGL54-90-M50	54	M50	39,0	76	104	60	16	2 pcs	Noir (BK)	166-22807
HGL54-90-M63	54	M63	49,5	76	104	72	16	2 pcs	Noir (BK)	166-22819
HGL54-90-PG48	54	PG48	49,5	76	104	70	15	2 pcs	Noir (BK)	166-22815

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Couleur grise disponible sur demande. Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.

Attention : tous les produits référencés sur cette page ne répondent pas systématiquement aux homologations indiquées.



