

Raccords plastiques avec filetage interne tournant

- HGL-90F - raccord coudé à 90°, IP68

Raccord plastique HelaGuard coudé à 90° avec filetage interne tournant. Livré avec un joint et une rondelle.

Répond aux IP66, IP67, IP68 et IP69k.


Principales caractéristiques

- Mono-pièce, assemblage rapide
- Résistance élevée à l'arrachement
- Haute résistance aux solvants et aux huiles
- Sans halogène, soufre ni phosphore



Raccord plastique HelaGuard HGL-90F coudé à 90°, filetage interne tournant.

MATIÈRE	Polyamide 6.6 (PA66), Laiton nickelé (NPB), Elastomère thermoplastique (TPE)
Températures d'utilisation	De -50 °C à +135 °C
Tenue au feu	UL94 V2
Homologation(s)	UL-Reconnu



Raccord HelaGuard, coudé à 90° avec filetage externe tournant

RÉFÉRENCE	Ø nominal	Dimension du filetage	Taille d'alésage min. (B)	Ø ext. max. (OD max.)	Long. (L)	Ø écrou milieu (A/F2)	Long. filetage (TL)	Contenu	Couleur	Article
HGL13-90F-M16	13	M16	10,5	24	61	20	14	10 pcs	Noir (BK)	166-23200
HGL13-90F-PG9	13	PG9	10,5	24	61	20	14	10 pcs	Noir (BK)	166-23208
HGL16-90F-M16	16	M16	10,5	29	63	20	14	10 pcs	Noir (BK)	166-23201
HGL16-90F-M20	16	M20	14,0	29	64	24	14	10 pcs	Noir (BK)	166-23202
HGL16-90F-PG11	16	PG11	10,5	29	63	20	14	10 pcs	Noir (BK)	166-23210
HGL21-90F-M20	21	M20	14,0	32	68	24	14	10 pcs	Noir (BK)	166-23203
HGL21-90F-PG16	21	PG16	14,0	32	68	24	14	10 pcs	Noir (BK)	166-23212
HGL28-90F-M25	28	M25	19,0	44	81	29	15	10 pcs	Noir (BK)	166-23204
HGL28-90F-PG21	28	PG21	19,0	44	81	29	15	10 pcs	Noir (BK)	166-23213
HGL34-90F-M32	34	M32	24,5	51	91	38	16	10 pcs	Noir (BK)	166-23205
HGL34-90F-PG29	34	PG29	24,5	51	91	38	16	10 pcs	Noir (BK)	166-23214
HGL42-90F-M40	42	M40	32,5	63	115	52	14	2 pcs	Noir (BK)	166-23206
HGL54-90F-M50	54	M50	39,0	76	117	52	14	2 pcs	Noir (BK)	166-23207

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Couleur grise disponible sur demande. Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.



Attention : tous les produits référencés sur cette page ne répondent pas systématiquement aux homologations indiquées.