



### Raccords plastiques avec filetage externe fixe

- HG-45 PA66 - raccord coudé à 45°, IP66

Raccord en plastique coudé à 45° avec filetage externe fixe.

#### Principales caractéristiques

- Mono-pièce, assemblage rapide
- Résistance élevée à l'arrachement
- Haute résistance aux solvants et aux huiles
- Sans halogène, soufre ni phosphore
- Filetage métrique livré avec contre-écrou




Raccord HelaGuard HG-45 Coudé à 45°, IP66.

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>MATIÈRE</b>                    | Polyamide 6.6 (PA66) |
| <b>Températures d'utilisation</b> | De -50 °C à +135 °C  |
| <b>Tenue au feu</b>               | UL94 V2              |
| <b>Homologation(s)</b>            | UL-Reconnu           |

HF ✓

RoHS ✓



Raccord HelaGuard, coudé à 45° avec filetage externe

Des raccords avec filetages UNEF et NPT sont disponibles sur demande. Contactez nous !

| RÉFÉRENCE    | Ø nominal | Dimension du filetage | Taille d'alésage min. (B) | Ø ext. max. (OD max.) | Long. (L) | Surface d'étanchéité (FD) | Long. filetage (TL) | Contenu | Couleur   | Article   |
|--------------|-----------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------|---------------------------|---------------------|---------|-----------|-----------|
| HG16-45-M20  | 16        | M20                   | 14,0                      | 29                    | 58        | 27                        | 13                  | 10 pcs  | Noir (BK) | 166-23400 |
| HG16-45-PG13 | 16        | PG13,5                | 14,0                      | 29                    | 58        | 26                        | 11                  | 10 pcs  | Noir (BK) | 166-23406 |
| HG21-45-M20  | 21        | M20                   | 14,0                      | 32                    | 61        | 27                        | 13                  | 10 pcs  | Noir (BK) | 166-23401 |
| HG21-45-PG13 | 21        | PG13,5                | 14,0                      | 32                    | 61        | 26                        | 11                  | 10 pcs  | Noir (BK) | 166-23407 |
| HG21-45-PG16 | 21        | PG16                  | 14,0                      | 32                    | 61        | 27                        | 11                  | 10 pcs  | Noir (BK) | 166-23408 |
| HG28-45-M25  | 28        | M25                   | 19,0                      | 44                    | 73        | 32                        | 15                  | 10 pcs  | Noir (BK) | 166-23402 |
| HG28-45-PG21 | 28        | PG21                  | 19,0                      | 44                    | 73        | 35                        | 12                  | 10 pcs  | Noir (BK) | 166-23409 |
| HG34-45-M32  | 34        | M32                   | 24,5                      | 51                    | 81        | 40                        | 16                  | 10 pcs  | Noir (BK) | 166-23403 |
| HG34-45-PG29 | 34        | PG29                  | 24,5                      | 51                    | 81        | 44                        | 12                  | 10 pcs  | Noir (BK) | 166-23410 |
| HG42-45-M50  | 42        | M50                   | 39,0                      | 63                    | 98        | 60                        | 16                  | 2 pcs   | Noir (BK) | 166-23404 |
| HG42-45-PG36 | 42        | PG36                  | 39,0                      | 63                    | 98        | 57                        | 12                  | 2 pcs   | Noir (BK) | 166-23411 |
| HG54-45-M50  | 54        | M50                   | 39,0                      | 76                    | 106       | 60                        | 16                  | 2 pcs   | Noir (BK) | 166-23405 |

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Couleur grise disponible sur demande. Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.



Attention : tous les produits référencés sur cette page ne répondent pas systématiquement aux homologations indiquées.