



### Raccords plastiques avec filetage interne tournant

- HG-45F - raccord coudé à 45°, IP66

Raccord HelaGuard coudé à 45° avec filetage interne tournant.


#### Principales caractéristiques

- Mono-pièce, assemblage rapide
- Résistance élevée à l'arrachement
- Haute résistance aux solvants et aux huiles
- Sans halogène, soufre ni phosphore



Raccord plastique HelaGuard HG-45F coudé à 45° avec filetage interne tournant.

<b>MATIÈRE</b>	Polyamide 6.6 (PA66), Laiton nickelé (NPB)
<b>Températures d'utilisation</b>	De -50 °C à +135 °C
<b>Tenue au feu</b>	UL94 V2
<b>Homologation(s)</b>	UL-Reconnu



Raccord HelaGuard, coudé à 45° avec filetage interne tournant

RÉFÉRENCE	Ø nominal	Dimension du filetage	Taille d'alésage min. (B)	Ø ext. max. (OD max.)	Long. (L)	Ø écrou milieu (A/F2)	Long. filetage (TL)	Contenu	Couleur	Article
HG16-45F-M20	16	M20	14,0	29	68	24	14	10 pcs	Noir (BK)	166-23800
HG16-45F-PG16	16	PG16	14,0	29	68	24	14	10 pcs	Noir (BK)	166-23807
HG21-45F-M20	21	M20	14,0	32	75	24	14	10 pcs	Noir (BK)	166-23801
HG21-45F-PG16	21	PG16	14,0	32	75	24	14	10 pcs	Noir (BK)	166-23808
HG28-45F-M25	28	M25	19,0	44	88	29	15	10 pcs	Noir (BK)	166-23802
HG28-45F-PG21	28	PG21	19,0	44	88	29	15	10 pcs	Noir (BK)	166-23809
HG34-45F-M32	34	M32	24,5	51	99	38	16	10 pcs	Noir (BK)	166-23803
HG34-45F-PG29	34	PG29	24,5	51	99	38	16	10 pcs	Noir (BK)	166-23810
HG42-45F-M50	42	M50	39,0	63	115	52	14	2 pcs	Noir (BK)	166-23804
HG54-45F-M50	54	M50	39,0	76	135	52	14	2 pcs	Noir (BK)	166-23805

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Couleur grise disponible sur demande. Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.



Attention : tous les produits référencés sur cette page ne répondent pas systématiquement aux homologations indiquées.