Raccords plastiques avec filetage externe fixe

• HGL-45 - raccord coudé à 45°, IP68

Raccord coudé à 45°- avec filetage externe fixe. Livré avec un joint et une rondelle.

Répond aux IP66, IP67, IP68 et IP69k.

Principales caractéristiques

- Mono-pièce, assemblage rapide
- Résistance élevée à l'arrachement
- Haute résistance aux solvants et aux huiles
- Sans halogène, soufre ni phosphore
- Filetage métrique livré avec contre-écrou

Raccord HelaGuard HGL-45 Coudé à 45° avec joint, IP68.

MATIÈRE	Polyamide 6.6 (PA66), Elastomère thermoplastique (TPE)
Températures d'utilisation	De -50 °C à +135 °C
Tenue au feu	UL94 V2
Homologation(s)	UL-Reconnu

HF RoHS



Raccord HelaGuard, coudé à 45° avec filetage externe

Des raccords avec filetages UNEF et NPT sont disponibles sur demande. Contactez nous !

RÉFÉRENCE	Ø nominal	Dimension du filetage	Taille d'alésage min. (B)	Ø ext. max. (OD max.)	Long. (L)	Surface d'étanchéité (FD)	Long. filetage (TL)	Contenu	Couleur	Article
HGL16-45-M20	16	M20	14,0	29	58	27	13	10 pcs	Noir (BK)	166-24000
HGL16-45-PG13	16	PG13,5	14,0	29	58	26	11	10 pcs	Noir (BK)	166-24006
HGL21-45-M20	21	M20	14,0	32	61	27	13	10 pcs	Noir (BK)	166-24001
HGL21-45-PG13	21	PG13,5	14,0	32	61	26	11	10 pcs	Noir (BK)	166-24007
HGL21-45-PG16	21	PG16	14,0	32	61	27	11	10 pcs	Noir (BK)	166-24008
HGL28-45-M25	28	M25	19,0	44	73	32	15	10 pcs	Noir (BK)	166-24002
HGL28-45-PG21	28	PG21	19,0	44	73	35	12	10 pcs	Noir (BK)	166-24009
HGL34-45-M32	34	M32	24,5	51	81	40	16	10 pcs	Noir (BK)	166-24003
HGL34-45-PG29	34	PG29	24,5	51	81	44	12	10 pcs	Noir (BK)	166-24010
HGL42-45-M50	42	M50	39,0	63	98	60	16	2 pcs	Noir (BK)	166-24004
HGL42-45-PG36	42	PG36	39,0	63	98	57	12	2 pcs	Noir (BK)	166-24011
HGL54-45-M50	54	M50	39,0	76	107	60	16	2 pcs	Noir (BK)	166-24005

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Couleur grise disponible sur demande. Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.

Attention : tous les produits référencés sur cette page ne répondent pas systématiquement aux homologations indiquées.

2016/2017 009-30022
BRO HelaGuard