Raccords, réducteurs et coupleurs

• HGL-R - réducteur, IP68

Principales caractéristiques

- Réduit la taille des sorties pour se connecter à de plus petites gaines
- Utilisable avec les raccords en T et les raccords en Y
- Hautement résistant aux solvants et aux huiles
- Sans halogène, soufre ni phosphore

Réducteur avec joint HGL-R, IP68.

MATIÈRE	Polyamide 6.6 (PA66), Elastomère thermoplastique (TPE)
Températures d'utilisation	De -50 °C à +135 °C
Homologation(s)	UL-Reconnu

HF ✓ RoHS ✓



Réducteur HelaGuard

RÉFÉRENCE	Ø d'entrée	Ø de sortie	Taille d'alésage min. (B)	Ø ext. max. (OD max.)	Long. (L)	Long. (L2)	Surface d'étanchéité (FD)	Contenu	Couleur	Article
HGL13-R16	16	13	11,7	24	43	17	23	10 pcs	Noir (BK)	166-25100
HGL16-R21	21	16	14,5	29	51	23	30	5 pcs	Noir (BK)	166-25101
HGL16-R28	28	16	14,5	29	57	29	34	5 pcs	Noir (BK)	166-25103
HGL16-R34	34	16	14,5	29	58	30	44	5 pcs	Noir (BK)	166-25106
HGL21-R28	28	21	17,5	32	59	29	34	5 pcs	Noir (BK)	166-25102
HGL21-R34	34	21	17,5	32	60	30	44	5 pcs	Noir (BK)	166-25105
HGL21-R42	42	21	17,5	32	60	30	50	3 pcs	Noir (BK)	166-25109
HGL28-R34	34	28	25,7	44	65	30	44	5 pcs	Noir (BK)	166-25104
HGL28-R42	42	28	25,7	44	60	30	50	3 pcs	Noir (BK)	166-25108
HGL34-R42	42	34	31,5	51	67	30	50	3 pcs	Noir (BK)	166-25107

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.

2016/2017 009-30022
BRO HelaGuard

Attention : tous les produits référencés sur cette page ne répondent pas systématiquement aux homologations indiquées.