

## Raccords métalliques

### • SSC-FM - filetage externe fixe

Raccords métalliques avec filetage externe fixe en acier inoxydable type SS316.


#### Principales caractéristiques

- Raccords en 2 parties, corps et écrou, avec filetage externe fixe
- Bonne résistance à la rouille et à la corrosion
- Le raccord s'attache de façon sûre, sur la gaine, et résiste aux forces de traction
- Option de sécurité avec un contre-écrou



Raccord métallique HelaGuard SSC-FM.

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>MATIÈRE</b>                    | Acier inoxydable type SS316 |
| <b>Températures d'utilisation</b> | -100 °C à +400 °C           |



Raccord HelaGuard, avec filetage externe fixe

| RÉFÉRENCE    | Ø nominal | Dimension du filetage | Taille d'alésage min. (B) | Long. (L) | Ø écrou côté filetage (A/F1) | Long. filetage (TL) | Contenu | Couleur    | Article   |
|--------------|-----------|-----------------------|---------------------------|-----------|------------------------------|---------------------|---------|------------|-----------|
| SSC10-FM-M12 | 10        | M12                   | 5,6                       | 21,0      | 14                           | 8,0                 | 1 pce   | Métal (ML) | 166-30321 |
| SSC12-FM-M16 | 12        | M16                   | 8,5                       | 23,0      | 19                           | 8,0                 | 1 pce   | Métal (ML) | 166-30322 |
| SSC16-FM-M16 | 16        | M16                   | 11,5                      | 25,0      | 19                           | 10,0                | 1 pce   | Métal (ML) | 166-30323 |
| SSC20-FM-M20 | 20        | M20                   | 15,3                      | 26,3      | 24                           | 10,0                | 1 pce   | Métal (ML) | 166-30324 |
| SSC25-FM-M25 | 25        | M25                   | 19,1                      | 32,5      | 29                           | 10,0                | 1 pce   | Métal (ML) | 166-30325 |
| SSC32-FM-M32 | 32        | M32                   | 26,2                      | 36,8      | 38                           | 13,0                | 1 pce   | Métal (ML) | 166-30326 |
| SSC40-FM-M40 | 40        | M40                   | 34,6                      | 39,0      | 48                           | 14,0                | 1 pce   | Métal (ML) | 166-30327 |
| SSC50-FM-M50 | 50        | M50                   | 44,7                      | 44,5      | 58                           | 15,0                | 1 pce   | Métal (ML) | 166-30328 |

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.