



Raccords pour gaines métalliques avec revêtement plastique

- PCS-FF IP54 - filetage interne fixe

Raccords avec filetage interne fixe en laiton nickelé.

Principales caractéristiques

- Raccords en deux parties, avec filetage interne fixe
- Assure un maintien ferme de la gaine
- En combinaison avec un raccord tournant, il peut être utilisé pour assembler deux morceaux de gaine




Raccord HelaGuard PSC-FF avec filetage interne fixe.

MATIÈRE	Laiton nickelé (NPB)
Températures d'utilisation	-100 °C à +300 °C

HF ✓

RoHS ✓



Raccord HelaGuard droit avec filetage externe

RÉFÉRENCE	Ø nominal	Dimension du filetage	Taille d'alésage min. (B)	Long. (L)	Ø écrou côté filetage (A/F1)	Long. filetage (TL)	Contenu	Couleur	Article
PCS16-FF-M20	16	M20	11,5	24,5	22	10,0	10 pcs	Métal (ML)	166-31300
PCS20-FF-M20	20	M20	15,3	26,0	24	10,0	10 pcs	Métal (ML)	166-31301
PCS25-FF-M25	25	M25	19,1	30,0	29	12,0	10 pcs	Métal (ML)	166-31302
PCS32-FF-M32	32	M32	26,2	33,3	36	13,0	10 pcs	Métal (ML)	166-31303

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.