



Raccords pour gaines métalliques avec revêtement plastique

- PCS-EI - insert d'extrémité

Inserts d'extrémité en laiton nickelé.

Principales caractéristiques

- Mono-pièce
- Ferme l'extrémité de la gaine




Insert d'extrémité HelaGuard PCS-EI.

MATIÈRE	Laiton nickelé (NPB)
Températures d'utilisation	-100 °C à +300 °C

HF ✓

RoHS ✓



Embout de protection HelaGuard

RÉFÉRENCE	Ø nominal	Taille d'alésage min. (B)	Long. (L)	Ø ext. max. (OD max.)	Haut. (H)	Contenu	Couleur	Article
PCS10-EI	10	5,6	16,3	13,8	3,6	10 pcs	Métal (ML)	166-31800
PCS12-EI	12	8,6	16,3	16,1	3,6	10 pcs	Métal (ML)	166-31801
PCS16-EI	16	11,5	21,3	20,0	4,3	10 pcs	Métal (ML)	166-31802
PCS20-EI	20	15,3	23,0	22,9	4,5	10 pcs	Métal (ML)	166-31803
PCS25-EI	25	19,1	27,5	28,7	6,1	10 pcs	Métal (ML)	166-31804
PCS32-EI	32	26,0	30,0	35,0	6,6	2 pcs	Métal (ML)	166-31805
PCS40-EI	40	34,6	28,0	47,5	9,0	2 pcs	Métal (ML)	166-31806
PCS50-EI	50	44,7	30,0	57,9	10,4	2 pcs	Métal (ML)	166-31807

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.