



Accessoires HelaGuard

- A90FM - coupleur coudé à 90°

Coupleurs coudés à 90° avec filetage interne et externe, en laiton nickelé.


Principales caractéristiques

- Peut être vissé sur les raccords externes filetés



HelaGuard A90FM, coudé à 90°.

MATIÈRE	Laiton nickelé (NPB)
Températures d'utilisation	-100 °C à +300 °C



Coupleur coudé à 90° HelaGuard

RÉFÉRENCE	Long. filetage externe	Long. filetage interne	Taille d'alésage min. (B)	Haut. (H)	Larg. (W)	Long. filetage externe (ETL)	Long. filetage interne (ITL)	Contenu	Couleur	Article
A90FM-M16	M16	M16	12,0	38,0	31,0	10	11	10 pcs	Métal (ML)	166-50001
A90FM-M20	M20	M20	15,8	46,0	35,0	13	13	10 pcs	Métal (ML)	166-50002
A90FM-M25	M25	M25	20,4	55,8	43,8	14	16	10 pcs	Métal (ML)	166-50003
A90FM-M32	M32	M32	27,0	66,6	53,6	15	16	2 pcs	Métal (ML)	166-50004
A90FM-M40	M40	M40	34,6	80,4	67,0	18	17	1 pce	Métal (ML)	166-50005
A90FM-M50	M50	M50	44,6	99,0	80,5	18	18	1 pce	Métal (ML)	166-50006

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.