



Accessoires HelaGuard


- ALNPB - contre-écrou en laiton nickelé

Le contre-écrou hexagonal ALNPB est utilisé pour sécuriser les raccords.



Contre-écrou HelaGuard ALNPB en laiton nickelé.

MATIÈRE	Laiton nickelé (NPB)
Températures d'utilisation	-100 °C à +300 °C



Contre-écrou HelaGuard

RÉFÉRENCE	Dimension du filetage	A/F Nut (A/F3)	Diamètre extérieur (A/C)	Epais. (T)	Contenu	Couleur	Article
ALNPB-M12	M12	15	17	3,5	10 pcs	Métal (ML)	166-50100
ALNPB-M16	M16	20	23	3,5	10 pcs	Métal (ML)	166-50101
ALNPB-M20	M20	24	28	3,5	10 pcs	Métal (ML)	166-50102
ALNPB-M25	M25	29	33	3,5	10 pcs	Métal (ML)	166-50103
ALNPB-M32	M32	38	43	4,5	2 pcs	Métal (ML)	166-50104
ALNPB-M40	M40	48	54	5,0	1 pce	Métal (ML)	166-50105
ALNPB-M50	M50	58	66	6,0	1 pce	Métal (ML)	166-50106
ALNPB-M63	M63	70	79	6,5	1 pce	Métal (ML)	166-50107
ALNPB-M75	M75	84	94	7,0	1 pce	Métal (ML)	166-50108
ALNPB-PG7	PG7	15	17	2,8	10 pcs	Métal (ML)	166-50109
ALNPB-PG9	PG9	20	23	3,5	10 pcs	Métal (ML)	166-50110
ALNPB-PG11	PG11	22	25	3,5	10 pcs	Métal (ML)	166-50111
ALNPB-PG13	PG13,5	24	28	3,5	10 pcs	Métal (ML)	166-50112
ALNPB-PG16	PG16	26	30	3,6	10 pcs	Métal (ML)	166-50113
ALNPB-PG21	PG21	33	37	3,7	10 pcs	Métal (ML)	166-50114
ALNPB-PG29	PG29	42	46	4,0	1 pce	Métal (ML)	166-50115
ALNPB-PG36	PG36	52	57	5,0	1 pce	Métal (ML)	166-50116
ALNPB-PG42	PG42	60	65	5,0	1 pce	Métal (ML)	166-50117
ALNPB-PG48	PG48	64	70	5,0	1 pce	Métal (ML)	166-50118

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.