



Accessoires HelaGuard


- ALS - contre-écrou en acier galvanisé

Le contre-écrou hexagonal ALS est utilisé pour sécuriser les raccords.



Contre-écrou HelaGuard ALS en acier galvanisé.

MATIÈRE	Acier galvanisé (GS)
Températures d'utilisation	-100 °C à +300 °C



Contre-écrou HelaGuard

RÉFÉRENCE	Dimension du filetage	A/F Nut (A/F3)	Diamètre extérieur (A/C)	Epais. (T)	Contenu	Couleur	Article
ALS-M16	M16	24	27	3	10 pcs	Métal (ML)	166-50119
ALS-M20	M20	25	28	3	10 pcs	Métal (ML)	166-50120
ALS-M25	M25	33	38	3	10 pcs	Métal (ML)	166-50121
ALS-M32	M32	41	47	3	2 pcs	Métal (ML)	166-50122
ALS-M40	M40	50	58	4	1 pce	Métal (ML)	166-50123
ALS-M50	M50	63	72	4	1 pce	Métal (ML)	166-50124
ALS-M63	M63	80	92	5	1 pce	Métal (ML)	166-50125

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.