



Accessoires HelaGuard


- ALSS - contre-écrou en acier inoxydable

Le contre-écrou hexagonal ALSS est utilisé pour le maintien de raccords.



Contre-écrou en acier inoxydable, HelaGuard ALSS.

MATIÈRE	Acier inoxydable type SS316
Températures d'utilisation	-100 °C à +400 °C



Contre-écrou HelaGuard

RÉFÉRENCE	Dimension du filetage	A/F Nut (A/F3)	Diamètre extérieur (A/C)	Epais. (T)	Contenu	Couleur	Article
ALSS-M16	M16	20	23	3,5	10 pcs	Métal (ML)	166-50126
ALSS-M20	M20	24	28	3,5	10 pcs	Métal (ML)	166-50127
ALSS-M25	M25	30	34	3,5	10 pcs	Métal (ML)	166-50128
ALSS-M32	M32	38	43	4,5	2 pcs	Métal (ML)	166-50129
ALSS-M40	M40	48	53	5,0	1 pce	Métal (ML)	166-50130
ALSS-M50	M50	60	65	6,0	1 pce	Métal (ML)	166-50131
ALSS-M63	M63	70	76	6,5	1 pce	Métal (ML)	166-50132

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.