

Accessoires HelaGuard


• ALPA - contre-écrou en PA66

Le contre-écrou hexagonal ALPHA en PA66 est utilisé pour le maintien de raccords.



Contre-écrou HelaGuard ALPA en PA66.

MATIÈRE	Polyamide 6.6 chargé fibre de verre (PA66GF30%)
Températures d'utilisation	-50 °C à +135 °C



Contre-écrou HelaGuard



RÉFÉRENCE	Dimension du filetage	A/F Nut (A/F3)	Ø ext. max. (OD max.)	Epais. (T)	Contenu	Couleur	Article
ALPA-M12	M12	18	20	5	10 pcs	Noir (BK)	166-50133
ALPA-M16	M16	22	24	5	10 pcs	Noir (BK)	166-50134
ALPA-M20	M20	26	29	6	10 pcs	Noir (BK)	166-50135
ALPA-M25	M25	32	35	6	10 pcs	Noir (BK)	166-50136
ALPA-M32	M32	41	46	7	2 pcs	Noir (BK)	166-50137
ALPA-M40	M40	50	55	7	1 pce	Noir (BK)	166-50138
ALPA-M50	M50	60	66	8	1 pce	Noir (BK)	166-50139
ALPA-M63	M63	75	83	8	1 pce	Noir (BK)	166-50140
ALPA-PG7	PG7	19	21	5	10 pcs	Noir (BK)	166-50141
ALPA-PG9	PG9	22	24	5	10 pcs	Noir (BK)	166-50142
ALPA-PG11	PG11	24	26	5	10 pcs	Noir (BK)	166-50143
ALPA-PG13	PG13,5	27	29	6	10 pcs	Noir (BK)	166-50144
ALPA-PG16	PG16	30	33	6	10 pcs	Noir (BK)	166-50145
ALPA-PG21	PG21	36	39	7	10 pcs	Noir (BK)	166-50146
ALPA-PG29	PG29	46	50	7	1 pce	Noir (BK)	166-50147
ALPA-PG36	PG36	60	66	8	1 pce	Noir (BK)	166-50148
ALPA-PG42	PG42	65	73	8	1 pce	Noir (BK)	166-50149
ALPA-PG48	PG48	70	78	8	1 pce	Noir (BK)	166-50150

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.