




RELICON Relilight V 2,75 I1

Contenu

- Deux demi-coques remplies de gel RELICON
- Instructions d'installation
- Bloc de raccordement 2 x 0,35 mm² à 2 x 0,75 mm²
- Vis



Relilight V 2,75 I1



boîte de jonction avec gel intégré Relilight V 2.75 I1


RÉFÉRENCE	Ø Câble principal	Câble principal mm ² min - max		Tension de service	Long. (L)	Larg. (W)	Haut. (H)	Article
Relilight V2.75I1	4,8-6	2 x 0,35	2 x 0,75	250 V, 6 A	44,0	18,0	17,5	435-01650

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

RELICON Relilight V 31,5 U1

Contenu

- Deux demi-coques remplies de gel RELICON
- Instructions d'installation
- Bloc de raccordement 3 x 0,5 mm² à 3 x 1,5 mm²
- Vis



Relilight V 31.5 U1



Boîte avec gel intégré Relilight V 31.5 U1.

RÉFÉRENCE	Ø Câble principal	Câble principal mm ² min - max		Tension de service	Long. (L)	Larg. (W)	Haut. (H)	Article
Relilight V31.5U1	8,0-10	3 x 0,5	3 x 1,5	250 V, 16A	38,0	42,5	29,5	435-01653

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.